Teoría de la Complejidad Computacional

Tema 2: Modelos de Computación Máquinas de Turing

David Orellana Martín

Grupo de Investigación en Computación Natural
Dpto. Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
Universidad de Sevilla

dorellana@us.es

Máster Universitario en Matemáticas
Curso 2023-2024

Índice

- * Alan Turing.
- * Máquinas de Turing **deterministas**.
 - Sintaxis y Semántica.
 - MTDs de decisión.
 - MTDs que resuelven problemas de decisión.
 - MTDs que calculan funciones.
- * Máquinas de Turing deterministas **con k cintas**.
- * Máquinas de Turing **no deterministas**.

Alan Turing (1912-1954)

- ★ Nació el 23 de junio de 1912 en una zona residencial de Londres (Maida Vale).
- ★ Pionero en la introducción de modelos de computación (mayo de 1936).
- ★ Tesis doctoral: **Systems of logic based on ordinals** (mayo de 1938, dirigida por A. Church).

- ★ Al día siguiente de la entrada de Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial, fue “reclutado” en Bletchley Park (septiembre de 1939), donde se encontraba el Servicio Británico de Descifrado.
- ★ Papel decisivo en esa guerra, descifrando información codificada por los alemanes (para transmitir órdenes a sus naves que operaban en el Atlántico).
- ★ Los alemanes codificaban la información usando la máquina **Enigma**.

- ★ A finales de 1939, A. Turing diseñó una máquina **electromecánica** de propósito específico: la máquina **Bombe** (mejorando una máquina desarrollada en 1938 por investigadores polacos).

- ★ Se estima que la aportación de A. Turing propició que la guerra finalizara unos **dos años antes**, evitando la muerte de varios millones de personas (algunos expertos lo estiman en unos 14 millones).

En 1950, A. Turing formuló una pregunta muy interesante: **Can machines think?**¹

Para responder a esta cuestión formuló ésta otra pregunta **Are there imaginable digital computers which would do well in the imitation game?**

- ★ Conocido como **test de Turing**.
- ★ **Eugene Goostman** (desarrollado en 2001) una aplicación software “singular”:

- * En 1950, A. Turing afirmó que en el año 2000 existirían máquinas capaces de mantener una conversación con una persona durante 5 m. usando mensajes de texto, sin que ésta supiera, con una probabilidad del 30%, si su interlocutor era o no una máquina.
- * Confundió a 45 de 155 personas encargadas de dictaminar si el “interlocutor” era una máquina.
- * Se considera la primera “máquina” que superó el test de Turing (en un polémico evento celebrado en 2014 por K. Warwick).

¹ A.M. Turing. Computing Machinery and Intelligence, **Mind**, Vol. **LIX**, Issue 236, October 1950, pp 433-460.

A. Turing es el pionero de una de las disciplinas científicas más relevante en la actualidad: la **Inteligencia Artificial**.

A partir de 1952, A. Turing se centró en el estudio de la **teoría de patrones**, aplicada al mecanismo de desarrollo de la forma² (**morfogénesis**).

A. Turing conjeturó la existencia de **patrones regulares** en el sistema biológico animal, a la hora de implementar la morfogénesis.

²A. Turing. The Chemical Basis of Morphogenesis. **Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences**, Vol. 237, No 641. (Aug. 14, 1952), pp. 37-72.

Morfogénesis

- ★ Las células se organizan entre ellas para crear las diferentes estructuras y formas en los animales.
- ★ Las estructuras resultantes son consecuencia de la **difusión** de moléculas por el espacio y las **reacciones** químicas que se produce entre ellas.
- ★ La combinación de los **procesos de difusión/reacción** produce la creación de **patrones periódicos**.
 - * La pigmentación de los animales (i.e. las rayas que aparecen regularmente en ciertos animales) eran causadas por dos sustancias químicas (**morfógenos**) que trabajaban, a la vez, como activadores e inhibidores.
 - * Esta conjetura fue corroborada experimentalmente, en 2012, por unos investigadores del King's College, en Cambridge.

A. Turing era homosexual, fue juzgado por ello, y condenado por **gross indecency** (1952). Aceptó la castración química para evitar la entrada en prisión.

El **final**: 7 de junio de 1954 (presunto suicidio, al haber mordido una manzana rociada de cianuro).

Su rehabilitación pública (algo tardía) se produjo el día de Nochebuena de 2013.

Máquina de Turing determinista: Sintaxis

Es una tupla, $M = (Q, \Sigma, q_0, F, \mathbf{B}, \triangleright, \delta)$:

- Q es un alfabeto finito (**estados**).
- Σ es un alfabeto finito (**de trabajo de la máquina**) tal que $\Sigma \cap Q = \emptyset$.
- $q_0 \in Q$ (**estado inicial**).
- $F = \{q_h, q_y, q_n\} \subseteq Q - \{q_0\}$ (**estados finales**, todos distintos entre sí).
- $\mathbf{B} \in \Sigma$ (**símbolo blanco**).
- $\triangleright \in \Sigma$ (**primer símbolo**) verificando que $\triangleright \neq \mathbf{B}$.
- δ es una aplicación (**función de transición**) de $(Q - F) \times \Sigma$ en $Q \times \Sigma \times \{\mathbf{L}, \mathbf{R}, \mathbf{S}\}$ tal que:
 - ★ Si $\delta(q, \triangleright) = (q', s', x)$ entonces $s' = \triangleright \wedge x = \mathbf{R}$.

Informalmente, una máquina de Turing determinista M consta de:

- * Una **cinta infinita**: celdas/casillas enumeradas, con primera casilla.
- * Una **unidad de control** con un **cabezal lector/escritor**.

- * En un instante determinado:
 - * La cinta contiene sólo un número finito de símbolos distintos de **B**.
 - * Cada celda contiene un símbolo del alfabeto de trabajo (el símbolo de la primera celda es $\triangleright$).
 - * El cabezal inspecciona el contenido de una celda (**lee**), lo sustituye por un símbolo (**escribe**), y se desplaza a lo largo de la cinta (una celda a la izquierda, si $x = \mathbf{L}$, una a la derecha, si $x = \mathbf{R}$, o se queda en el mismo sitio, si $x = \mathbf{S}$)
 - * La máquina se encuentra en un **estado** (elemento de Q).

Función de transición

¿Qué significa que la máquina M **ejecute** $\delta(q, s)$ en un cierto instante?

- * Si $\delta(q, s) = (q', s', x)$ entonces la máquina M :
 - * Pasa del estado q al estado q' .
 - * Sustituye el símbolo s por el símbolo s' .
 - * El cabezal se *desplaza* según el valor de $x \in \{ L, R, S \}$.
- * La condición $\delta(q, \triangleright) = (q', s', x) \Rightarrow s' = \triangleright \wedge x=R$ significa lo siguiente:
 - * si el cabezal está inspeccionando la primera celda, entonces el símbolo $\triangleright$ **no se modifica** y el cabezal se desplazará una celda a la derecha.

Máquina de Turing determinista: Semántica

Una **configuración** (**descripción instantánea**) de una MTD, M , en un instante t es una terna ordenada (q, w, u) tal que $q \in Q$, $w \in \Sigma^*$ y $u \in \Sigma^*$.

Una configuración (q, w, u) de una máquina MTD, M , en un instante t , **puede ser interpretada** como sigue:

- ★ q es el estado de la máquina M en el instante t .
- ★ $\triangleright w u$ es la palabra *escrita* en la cinta de la máquina M , en ese instante (el resto de símbolos de la cinta serán todos iguales a **B**).
- ★ Si w no es la cadena vacía, el cabezal de la máquina M estará **leyendo** el último símbolo de w , en ese instante. Caso contrario, estará leyendo el símbolo $\triangleright$ de la primera celda.

Genéricamente escribiremos: $C_t = (q, \underbrace{w_1 \dots w_{r-1} w_r}_{w}, \overbrace{u_1 u_2 \dots u_s}^u)$.

Máquina de Turing determinista: **Semántica**

Configuración $C_t = (q, w, u)$ de una MTD en un instante t .

Máquina de Turing determinista: **Semántica**

Tipos interesantes de configuraciones.

Sea $C_t = (q, w, u)$ una configuración de una MTD en un instante t :

- * C_t es la configuración inicial asociada al dato de entrada u , si $q = q_0$, w es la cadena vacía λ y $u \in (\Sigma - \{B\})^*$. Notaremos $C_t = I_u$.
- * C_t es una configuración de parada, si $q \in F$.
- * C_t es una configuración de aceptación, si $q = q_y$.
- * C_t es una configuración de rechazo, si $q = q_n$.

Máquina de Turing determinista: **Semántica**

Sea $C_t = (q, \underbrace{w_1 \dots w_{r-1} \overset{\downarrow}{w_r}}_w, \overbrace{u_1 u_2 \dots u_s}^u)$ una configuración de una MTD, en un instante t , tal que no sea de parada.

La configuración siguiente, C_{t+1} , de C_t se obtiene aplicando la función de transición δ al par ordenado (q, w_r) .

* **Caso 1:** $\delta(q, w_r) = (q', w'_r, L)$

En este caso, $C_{t+1} = (q', \underbrace{w_1 \dots w_{r-1} \overset{\downarrow}{w'_r}}_w, \overbrace{u_1 u_2 \dots u_s}^u)$.

* **Caso 2:** $\delta(q, w_r) = (q', w'_r, R)$

En este caso, $C_{t+1} = (q', \underbrace{w_1 \dots w_{r-1} w'_r \overset{\downarrow}{u_1}}_w, \overbrace{u_2 \dots u_s}^u)$.

* **Caso 3:** $\delta(q, w_r) = (q', w'_r, S)$

En este caso, $C_{t+1} = (q', \underbrace{w_1 \dots w_{r-1} \overset{\downarrow}{w'_r}}_w, \overbrace{u_1 u_2 \dots u_s}^u)$.

Máquina de Turing determinista: Semántica

Computación C de una MTD, M : sucesión finita o infinita $(C_0, C_1, \dots, C_r)$ de configuraciones tal que

- * C_0 es una configuración inicial (asociada a un dato de entrada $u \in (\Sigma - \{B\})^*$).
- * Para cada $t < r$, la configuración C_{t+1} es la configuración siguiente de C_t .

La **computación** C es **de parada** si

- $r \in \mathbf{N}$ y la última configuración C_r , es (q, λ, u') , siendo $q \in \{q_y, q_n, q_h\}$ y $u' \in (\Sigma - \{B\})^*$.
 - ★ Si $q = q_y$, diremos que M **acepta** u y escribiremos $M(u)=\text{yes}$.
 - ★ Si $q = q_n$, diremos que M **rechaza** u y escribiremos $M(u)=\text{no}$.
 - ★ Si $q = q_h$, diremos que el **resultado** de la computación es la cadena $u' \in (\Sigma - \{B\})^*$ y escribiremos $M(u)=u'$.

Si la computación C es de parada, diremos que M **para sobre** u ($M(u) \downarrow$).

Si la computación C no es de parada, diremos que M **no para sobre** u ($M(u) \uparrow$).

MTD de decisión

Una **MTD** es de **decisión** si sus estados finales son q_y y q_n .

Sea L un lenguaje sobre el alfabeto $\Sigma - \{B\}$.

Si M es una MTD de decisión, diremos que:

- ★ M **decide el lenguaje L sii** para cada $u \in (\Sigma - \{B\})^*$ se verifica:
 - Si $u \in L$, entonces $M(u)=\text{yes}$; es decir, si el estado de la configuración de parada es q_y .
 - Si $u \notin L$, entonces $M(u)=\text{no}$; es decir, si el estado de la configuración de parada es q_n .

Ejemplo de una MTD de decisión

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q'_1, q'_2, q_3, q_y, q_n\}; \Sigma = \{0, 1, B, \triangleright\}$$

Función de transición:

$(Q - F) \times \Sigma$	$Q \times \Sigma \times \{L, R, S\}$
$(q_0, 0)$	$(q_1, \triangleright, R)$
$(q_0, 1)$	$(q_2, \triangleright, R)$
(q_0, B)	(q_y, B, S)
$(q_0, \triangleright)$	$(q_0, \triangleright, R)$
$(q_1, 0)$	$(q_0, 0, R)$
$(q_1, 1)$	$(q_1, 1, R)$
(q_1, B)	(q'_1, B, L)
$(q_2, 0)$	$(q_2, 0, R)$
$(q_2, 1)$	$(q_2, 1, R)$
(q_2, B)	(q'_2, B, L)
$(q'_1, 0)$	(q_3, B, L)
$(q'_1, 1)$	$(q_n, 1, S)$
$(q'_1, \triangleright)$	(q_y, B, R)
$(q'_2, 0)$	$(q_n, 1, S)$
$(q'_2, 1)$	(q_3, B, R)
$(q'_2, \triangleright)$	$(q_y, \triangleright, R)$
$(q_3, 0)$	$(q_3, 0, L)$
$(q_3, 1)$	$(q_3, 1, L)$
$(q_3, \triangleright)$	$(q_0, \triangleright, R)$

Diagrama de una MTD de decisión

MTD que calcula una función

Sea f una **función** parcial f de $(\Sigma - \{B\})^*$ en Σ^*

Diremos que una **MTD**, M , **calcula** la **función** f si se verifican las condiciones siguientes:

- ★ El único estado final de M es q_h .
- ★ Para cada $u \in (\Sigma - \{B\})^*$ se tiene que:
 - * La máquina M con dato de entrada u para **sii** $u \in \text{dom}(f)$.
 - * Si la máquina M con dato de entrada u para entonces $M(u) = f(u)$.

Ejemplo de una MTD que **calcula una función**

Un ejemplo: $Q = \{q_0, q_1, q_h\}$; $\Sigma = \{0, 1, B, \triangleright\}$

Función de transición:

$(Q - F) \times \Sigma$	$Q \times \Sigma \times \{L, R, S\}$
$(q_0, 0)$	$(q_0, 0, R)$
$(q_0, 1)$	$(q_0, 1, R)$
(q_0, B)	(q_1, B, L)
$(q_0, \triangleright)$	$(q_0, \triangleright, R)$
$(q_1, 0)$	$(q_h, 1, S)$
$(q_1, 1)$	$(q_1, 0, L)$
(q_1, B)	(q_1, B, S)
$(q_1, \triangleright)$	$(q_h, \triangleright, R)$

Hallemos $M(01)$

1. $\triangleright \overset{q_0}{0} 1 B.$

2. $\triangleright \overset{q_0}{0} 1 B.$

3. $\triangleright 0 \overset{q_0}{1} B.$

4. $\triangleright 0 1 \overset{q_0}{B}.$

5. $\triangleright 0 \overset{q_1}{1} B.$

6. $\triangleright \overset{q_1}{0} 0 B.$

7. $\triangleright \overset{q_h}{1} 0 B.$

MTD's que resuelven problemas

¿Cómo **resolver un problema** X ?

- * Sea X un problema de decisión.
 - ★ Una **MTD resuelve X sii decide** el lenguaje asociado a X .
- * Sea X un problema caracterizado por una función total $f_X : L_X \rightarrow \Sigma^*$.
 - ★ Una **MTD resuelve X sii calcula** la función f_X .

Máquina de Turing determinista con k cintas

- ★ En cada instante, la máquina está en un estado.
- ★ Consta de k cintas, infinitas a la derecha con primera celda/casilla.
- ★ Cada cinta tiene un cabezal lector/escritor que en cada instante:
 - Analiza una celda/casilla.
 - Puede reescribir sobre la celda/casilla.
 - Puede cambiar de estado (el mismo en todas las celdas).
 - Se puede desplazar (**L**, **R**, **S**) sobre la cinta.

Máquina de Turing determinista con k cintas

Para realizar una computación con entrada $u \in (\Sigma - \{B\})^*$:

- Se registra la entrada $u \in (\Sigma - \{B\})^*$ en la primera cinta.
- Las restantes cintas están en blanco.
- Inicialmente, todos los cabezales inspeccionan la primera celda.
- Inicialmente, la máquina está en el estado q_0 .
- La función de transición **actúa**, simultáneamente, sobre cada cinta.

$$\delta(q, w^{(1)}, \dots, w^{(k)}) = (q', w'^{(1)}, x^{(1)}, \dots, w'^{(k)}, x^{(k)})$$

En donde $x^{(1)}, \dots, x^{(k)} \in \{\mathbf{L}, \mathbf{R}, \mathbf{S}\}$.

Máquina de Turing determinista con k cintas

El resultado de una computación de parada es:

- * **yes**, si el estado de la configuración de parada es q_y .
- * **no**, si el estado de la configuración de parada es q_n .
- * El contenido de la primera cinta, si el estado de la configuración de parada es q_h .

Teorema : Para cada MTD, M , con k cintas existe una MTD, M' , con una cinta tal que $M(w) = M'(w)$, para cada dato de entrada w .

¿Qué **peaje se ha de pagar** para “pasar” de una MTD con k cintas a una MTD con una sólo cinta que sea “equivalente” a ella?

Máquina de Turing no determinista

Es una tupla, $M = (Q, \Sigma, q_0, F, \mathbf{B}, \triangleright, \delta)$, en donde:

- Q es un alfabeto finito (**estados**).
- Σ es un alfabeto finito (**de trabajo de la máquina**) tal que $Q \cap \Sigma = \emptyset$.
- $q_0 \in Q$ (**estado inicial**).
- $F = \{q_h, q_y, q_n\} \subseteq Q - \{q_0\}$ (**estados finales**, todos distintos entre sí).
- $B \in \Sigma$ (**símbolo blanco**).
- $\triangleright \in \Sigma$ (**primer símbolo**), $\triangleright \neq B$.
- δ es una aplicación (**función de transición**) de $(Q - F) \times \Sigma$ en $\mathbf{P}(Q \times \Sigma \times \{\mathbf{L}, \mathbf{R}, \mathbf{S}\})$ tal que:
 - * Si $(q', s', x) \in \delta(q, \triangleright)$ entonces $s' = \triangleright \wedge x = \mathbf{R}$.

MTD versus MTND

Es una tupla $M = (Q, \Sigma, q_0, F, \mathbf{B}, \triangleright, \delta)$:

Máquina de Turing determinista

- ★ Q es un conjunto finito no vacío (*estados*).
- ★ Σ es un alfabeto (*de la máquina*), $\Sigma \cap Q = \emptyset$.
- ★ $q_0 \in Q$ (*estado inicial*).
- ★ $F = \{q_h, q_y, q_n\} \subseteq Q - \{q_0\}$ (*estados finales*).
- ★ $\mathbf{B} \in \Sigma$ (*símbolo blanco*).
- ★ $\triangleright \in \Sigma$ (*primer símbolo*), $\triangleright \neq \mathbf{B}$.

$$\bullet \delta : (Q - F) \times \Sigma \rightarrow Q \times \Sigma \times \{\mathbf{L}, \mathbf{R}, \mathbf{S}\}$$

Máquina de Turing no determinista

- ★ Q es un conjunto finito no vacío (*estados*).
- ★ Σ es un alfabeto (*de la máquina*), $Q \cap \Sigma = \emptyset$.
- ★ $q_0 \in Q$ (*estado inicial*).
- ★ $F = \{q_h, q_y, q_n\} \subseteq Q - \{q_0\}$ (*estados finales*).
- ★ $\mathbf{B} \in \Sigma$ (*símbolo blanco*).
- ★ $\triangleright \in \Sigma$ (*primer símbolo*), $\triangleright \neq \mathbf{B}$.

$$\bullet \delta : (Q - F) \times \Sigma \rightarrow \mathbf{P}(Q \times \Sigma \times \{\mathbf{L}, \mathbf{R}, \mathbf{S}\})$$

Por ejemplo: en una MTD podría ser $\delta(q, s) = (q_1, s_1, \mathbf{L})$, mientras que en una MTND podría ser $\delta(q, s) = \{(q_1, s_1, \mathbf{S}), (q_2, s_2, \mathbf{R}), (q_3, s_3, \mathbf{L}), (q_4, s_4, \mathbf{R})\}$

Máquina de Turing no determinista

Para MTNDs, los conceptos de **configuración** en un instante t y **computacion** se definen de manera similar a como se hizo en las MTDs.

Observaciones importantes:

- Una configuración de una MTND que no sea de parada, **puede tener más** de una configuración siguiente.
- Dada una MTND, M , y un dato de entrada u pueden existir varias computaciones de M sobre u .
- Toda MTD es, en particular, una MTND.
- Una MTND de decisión es aquella cuyos estados finales son q_y y q_n .

MTNDs que resuelven problemas de decisión

Sea L un lenguaje sobre el alfabeto $\Sigma - \{B\}$.

Si M es una MTND de decisión, diremos que:

- ★ M **decide** el lenguaje L **sii** para cada $u \in (\Sigma - \{B\})^*$ se verifica:
 - $u \in L$ **sii existe, al menos**, una computación de $M(u)$ tal que para y devuelve yes.

Teorema : Sea L un lenguaje tal que una MTND, M , decide L . Entonces existe otra MTD, M' , con tres cintas que también decide L (ver **ANEXO**).

¿Qué **peaje se ha de pagar** para “pasar” de una MTND que decide L a una MTD que también decide L ?

Una **MTND resuelve un problema de decisión X sii decide** el lenguaje asociado a X .

ANEXO

Teorema: Toda **MTND** puede ser simulada por una **MTD** con **tres cintas**.

Idea de la demostración:

Sea M una MTND (p : número máximo de elecciones no deterministas en M).

Para cada entrada u de M se considera el árbol de computación T_u asociado:

- ★ La raíz es la configuración inicial asociada a u .
- ★ Los nodos son las distintas configuraciones.
- ★ Existe un arco de C_1 a C_2 **sii** existe una transición en M de C_1 a C_2 .

Se simulará el árbol de computación T_u mediante un *recorrido en anchura*.

- ★ En primer lugar, todas las configuraciones obtenidas al ejecutar **un** paso.
- ★ En primer lugar, todas las configuraciones obtenidas al ejecutar **dos** pasos.
- ★ Y así sucesivamente.

Una *dirección* es una cadena del alfabeto $\Gamma_p = \{1, \dots, p\}$

- ★ Cada nodo de T_u tiene asociada unívocamente una dirección (*válidas*).
- ★ Existen direcciones que no se corresponden con ningún nodo (*no válidas*).

Las cadenas de Γ_p^* se ordenan lexicográficamente, según su longitud.

Descripción informal de una MTD, M' , con **tres** cintas que *simula* a M :

- ★ Cinta 1: de entrada.
- ★ Cinta 2: de simulaciones.
- ★ Cinta 3: de direcciones.

Un esquema algorítmico que implementa una MTD, M' , es el siguiente:

1. Inicialmente, la cinta 1 contiene a u y las cintas 2 y 3 están vacías
2. Colocar en la cinta 3 la primera cadena de Γ_p^*
3. Borrar la cinta 2, y copiar la cinta 1 en la cinta 2
4. Usar la cinta 2 para simular la parte de la computación *correspondiente* a la cadena de Γ_p^* que aparece en la cinta 3. Para ello:
 - ★ Se analiza el primer símbolo de la cadena de la cinta 3.
 - ★ (*) Si es *válido*, entonces
 - Realizar la correspondiente elección no determinista
 - Si ha llegado a una configuración de aceptación, entonces **aceptar** y **terminar**
 - Si no,
 - si queda algún símbolo por analizar en la cinta 3, elegir el siguiente e ir a (*)
 - si no, ir al paso 5
 - si no es *válido*, ir al paso 5
5. Reemplazar la cadena de la cinta 3 por la *siguiente* cadena.
 - ★ Si no hay siguiente cadena, entonces **terminar**
6. Ir al paso 3.